


Fibre Ottiche sintetiche rivestite con guaina



Composizione Fasci Terminali

Le fibre ottiche sintetiche in PMMA (PoliMetiMetacrilato) sono disponibili come monofibre rivestite con i seguenti diametri: LPS 1 - 1,5 - 2 - 3mm. Diametri differenti più grossi vengono ottenuti assemblando in fascetti fibre da 0,75mm o da 1mm contenute in guaine protettive in PVC autoestinguente.



Codice fibra	Diametro	Bobina	Raggio Curvatura	Terminali		Dimensioni Terminali			
				Codice	Descrizione	A	B	A'	B'
PR10	1,00mm	2,2mm	10mm	LPS/10	Rivetto con lucidatura piana	3,0mm	13mm	-	-
PR15	1,5mm	2,7mm	15mm	LPS/15	Rivetto con lucidatura piana	3,5mm	13mm	-	-
PR20	2,00mm	2,7mm	20mm	LPS/20	Rivetto con lucidatura piana	3,5mm	13mm	-	-
PR33	3,3mm	4,8mm	30mm	LPS/33	Rivetto con lucidatura piana	5,5mm	13mm	LPS/33	-
PR45	4,5mm	7,0mm	45mm	TPS/45	Terminale tornito in ottone con lucidatura piana	7,9mm	17mm	12mm	15mm
PR60	6,00mm	8,5mm	60mm	TPS/60	Terminale tornito in ottone con lucidatura piana	7,9mm	17mm	12mm	15mm
PR80	8,00mm	10,7mm	90mm	TPS/80	Terminale tornito in ottone con lucidatura piana	10mm	17mm	14mm	15mm