

Fibres optiques synthétiques sans gaine

Référence	Diamètre	Longueur de bobine	Rayon de courbure
FB250	0,25mm	12.000m	5mm
FB500	0,50mm	6.000m	10mm
FB750	0,75mm	2.700m	15mm
FB1000	1,00mm	1.500m	20mm
FB1500	1,50mm	700m	30mm
FB2000	2,00mm	250m	40mm
FB3000	3,00mm	150m	50mm

Les monofibres synthétiques PMMA sont reconnues pour leur excellente qualité et leur durabilité dans le temps. Ces fibres optiques assurent une transmission homogène de la lumière dans tout le spectre visible, tout en garantissant une faible variation de couleur. Grâce à ces caractéristiques, ils sont utilisés avec succès dans divers secteurs, notamment l'éclairage scénographique, la création de ciels étoilés, l'éclairage artistique et scientifique, où ils peuvent être utilisés sur des distances maximales d'environ 25 mètres. Leur capacité à transmettre la lumière de manière uniforme et avec un faible décalage de couleur les rend idéales pour les applications nécessitant un rendu des couleurs précis et cohérent, telles que l'éclairage artistique ou les expériences scientifiques..

COBB
FIBRE OTTICHE

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

TEMPÉRATURES D'UTILISATION
-55°C / +70°C

MATÉRIEL DE BASE NOYAU (CORE)
polyméthylméthacrylate

INDICE DE RÉFRACTION
Step Index

REVÊTEMENT MATÉRIEL
(CLADDING)
Polymère fluoré

INDICE DE RÉFRACTION
1.49

OUVERTURE NUMÉRIQUE 0,5
0,5

